

# DYNAMIC PLUS SÉRIES

## La description du produit :

Le **MOLLUBE DYNAMIC PLUS SÉRIES** est une huile lubrifiant du moteur multi- grade formulée avec des huiles de base minérales de Haute qualité et des additifs modernes pour fournir une protection exceptionnelle aux moteurs diesel contre l'usure, la corrosion et l'oxydation.

## Caractéristiques :

- Garder le moteur propre en éliminant les sédiments et en évitant les débris.
- Protéger le moteur pendant le démarrage et l'arrêt de la conduite, même lorsque le moteur est froid.
- Réduire les effets chimiques des résidus acides dans la chambre de combustion en formant un film sur les surfaces métalliques.

## Applications :

Le **MOLLUBE DYNAMIC PLUS SÉRIES** est recommandé pour les moteurs de diesel à aspiration naturelle et turbo-compresseur dans des conditions difficiles et hors route

## Specifications:

- API CH-4/CG-4, CF-4
- ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3
- MB 228.3.
- MAN 3275.
- MTU TYPE 2.
- VOLVO VDS-3.
- RENAULT RVI/RLD-2.
- MACK EO-M PLUS

## Santé, sécurité et environnement :

- Les précautions de sécurité normales doivent être utilisées (gants et lunettes de sécurité).
- Éviter tout le contact prolongé avec les yeux et la peau.
- Bien se laver après avoir manipulé les matériaux
- Ne pas vider l'huile usagée dans les canalisations, la jeter dans un point de collecte d'huile usée agréé
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité (MSDS).

## Les conditions de stockage :

- Il doit être conservé sceller dans des conditions normales.
- La durée de conservation dans le contenant d'origine et à température ambiante est de 3 ans.

## Emballage disponible en :

- 1 lit
- 5 lit
- 20 lit
- 208 lit

## Les conditions physiques et chimiques :

<b>MOLLUBE DYNAMIC PLUS</b>	<b>Méthode</b>	<b>Unité</b>	<b>20W-50</b>	<b>15W-40</b>
<b>La densité à @ 15° C</b>	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.890	0.888
<b>La viscosité cinématique à @ 40° C</b>	ASTM D 445	cSt	176.5	144
<b>La viscosité cinématique à @ 100° C</b>	ASTM D 445	cSt	19.7	15.2
<b>La indice de viscosité</b>	ASTM D 2270	-	130	139
<b>Le point d'éclair, (COC)</b>	ASTM D 92	°C	235	235
<b>Le point d'écoulement</b>	ASTM D 97	°C	-24	-27

\* Répond aux exigences des fabricants OEM.

\* Les valeurs indiquées peuvent fluctuer dans la plage normale.

---

**MOLLUBE**

Royaume-Uni, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP    info@mollube.co.uk

[www.Mollube.co.uk](http://www.Mollube.co.uk)

Tel: +44 7384440009