

# PLATINIUM ULTRA Series

## La descripción del producto:

**MOLLUBE PLATINIUM ULTRA SERIES** es un aceite lubricante de motor totalmente sintético desarrollado para cumplir con los requisitos de la conducción segura y el uso a largo plazo de motores nuevos y modernos a gasolina en condiciones de funcionamiento severas.

## Características:

- Las propiedades anti- fricción mejoradas proporcionan un largo ahorros de combustibles.
- Proporcionar una excelente protección contra el desgaste en los vehículos a gasolina de nueva generación y proporciona un alto rendimiento.
- La estabilidad térmica y la oxidación superior mantiene el rendimiento durante los largos intervalos de cambio del aceite lubricante.
- Excelente estabilidad térmica y la oxidación superior y protección confiable contra el óxido y la corrosión.

## Aplicaciones:

**MOLLUBE PLATINIUM ULTRA SERIES** es adecuado para su uso en motores a gasolina ligeros y para pasajeros, vehículos comerciales, y también incluido los motores con convertidor catalítico y motores turbo-alimentados.

## Especificaciones:

- API SN
- ACEA A3/B3,B4
- MB 229.1
- VW 500.00/505.00
- RN 710

## Salud, Seguridad y Ambiente:

- Se deben usar las precauciones de seguridad regular (guantes y gafas de seguridad)
- Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel.
- Lavase bien después de tocar los materiales.
- No vacíe el aceite usado en los desagües, deséchelo en el punto aprobado de recolección de aceite usado.
- Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

## Condiciones de almacenaje:

- Debe almacenarse sellado en las condiciones normales.
- La validez del embalaje original en la temperatura ambiente es 3 años.

## Embalaje disponible en:

- 1 lit
- 20 lit
- 4 lit
- 208 lit

## Las condiciones físicas y químicas:

<b>PLATINIUM ULTRA</b>	<b>Método</b>	<b>Unidad</b>	<b>5W-30</b>	<b>0W-30</b>	<b>5W-40</b>	<b>0W-40</b>
<b>Densidad @ 15° C</b>	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.859	0.864	0.862	0.845
<b>Viscosidad cinemática @ 40° C</b>	ASTM D 445	cSt	72.8	65	90	70.8
<b>Viscosidad cinemática @ 100° C</b>	ASTM D 445	cSt	12.1	12	15	12.9
<b>Índice de viscosidad</b>	ASTM D 2270	-	164	180	175	186
<b>Punto de inflamación (COC)</b>	ASTM D 92	°C	232	232	232	228
<b>Punto de fluidez</b>	ASTM D 97	°C	-38	-35	-35	-35

\*cumple con los requisitos del fabricante de equipamientos originales OEM.

\*los valores indicados pueden fluctuar dentro del rango norma

---

**MOLLUBE**

Reino Unido, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP

info@mollube.co.uk

Tel: +44 7384440009

[www.Mollube.co.uk](http://www.Mollube.co.uk)